

ISC13.030.50

Z70

GB

中華人民共和國家基準

GB16487.12—2005

GB16487.12—1996 改訂版

輸入廃棄物原料環境保護規制基準 —廃プラスチック

Environmental protection control standard
for imported solid wastes as raw materials
—Waste and scrap of plastics

2005-12-14 公布

2006-02-01 實施

國家環境保護總局
國家質量監督檢驗檢疫總局

前書き

「中国人民共和国固体廃棄物汚染環境防治法」を貫徹し、海外から再利用不可能な固体廃棄物が輸入されることを防止し、固体廃棄物原料輸入審査許可制度を規範化し、さらに廃プラスチックの輸入による環境汚染を規制するため、本基準を制定する。

本基準は輸入固体廃棄物環境保護規制基準の一つである。リサイクル資源目録における廃プラスチックの輸入管理に適用する。

今回は **GB16487.12-1996** の名称、前書き、範囲、引用基準、定義、規制要求などに適宜改訂を加えた。規制要求では、主に放射性、混入物に関する部分を改定し、また、混入が禁止される固体廃棄物の品目を増やした。

関連法律に従って、本基準は強制実行の法的効力を持つ。

本基準は国家環境保護総局科技標準局が提案する。

本基準は中国環境科学研究院が作成する。

本基準の第一回目の公布は、**1996年7月29日**である。

本基準は**2005年11月9日**国家環境保護総局に承認された。

本基準は**2006年2月1日**から実施する。

本基準は国家環境保護総局がその解釈権を持つ。

輸入固体廃棄物原料環境保護規制基準－廃プラスチック

1 範囲

本基準は輸入廃プラスチックの環境保護規制要求を定める。

本基準は以下の税番の廃プラスチック輸入の管理に適用する。

| 税関商品番号 | 固体廃棄物名称 |
|--------------|--------------------|
| 3915.1000.00 | エチレンポリマー屑及び切れ端 |
| 3915.2000.00 | スチレンポリマー屑及び切れ端 |
| 3915.3000.00 | 塩化ビニールポリマー屑及び切れ端 |
| 3915.9010.00 | ポリエチレンテレフタート屑及び切れ端 |
| 3915.9090.00 | その他のプラスチック屑及び切れ端 |

2 規範引用文献

以下の文書の条項は本基準への引用を通して、本基準の条項となる。期日の注釈のあるすべての引用文書においては、その後の内容訂正（文字の訂正等は含まない）や改訂版は、この基準の適用外とする。しかし、本基準に従って協議がなされた各方面の研究においてはこれらの文書の最新版を使用することを奨励する。期日の注釈がない引用文書においては、その最新版を本基準に適用するものとする。

GB5085 危険廃棄物鑑別基準

SN0570 輸入廃棄物原料放射性汚染検査規程

SN0625 輸入廃棄物原料検査検疫規程－廃プラスチック

国家危険廃棄物リスト

3 定義

本基準は以下の定義を採用する

3.1

廃プラスチック Waste and scrap of plastics

プラスチックの生産及びプラスチック製品の加工過程で生成した熱塑性の切れ端や不合格品、或いは使用済みで洗浄を施した熱塑性プラスチック（チップ状、塊状、粒状或いは粉状）

3.2

混入物 Carried-Waste

生成、収集、梱包及び運送の過程で輸入廃プラスチック内に混入したその他の物質（輸入廃プラスチックの梱包及び輸送過程で使用する他の物質を含まない。）

4 規制基準と要求

- 4.1** 廃プラスチック内への以下の混入物の混入を禁止する（4.4 条に含まれる廃棄物を除く）
- (1) 放射性廃物
 - (2) 廃棄爆弾、砲弾等爆発性武器の弾薬
 - (3) GB5085 で危険廃物と鑑別された物質
 - (4) 『国家危険廃棄物リスト』内のその他の廃物
- 4.2** 廃プラスチックの表面 α 、 β 放射性汚染レベルが表面の 300 cm^2 での最大レベルの平均値が α は 0.04 Bq/cm^2 を、 β は 0.4 Bq/cm^2 を超えないこと。
- 4.3** 廃プラスチック中の放射性ヌクレイン活発度が表 1 の制限値より低いこと。

表 1 放射性ヌクレイン活発度制限値

| ヌクレイン | 活発度 (Bq/g) |
|------------------------------|-----------------|
| ^{59}Ni | 3×10^3 |
| ^{63}Ni | 3×10^3 |
| ^{54}Mn | 0.3 |
| ^{60}Co | 0.3 |
| ^{65}Zn | 0.3 |
| ^{55}Fe | 300 |
| ^{90}Sr , | 3 |
| ^{134}Cs | 0.3 |
| ^{137}Cs | 0.3 |
| ^{235}U | 0.3 |
| ^{238}U | 0.3 |
| ^{239}Pu | 0.1 |
| ^{241}Am | 0.3 |
| ^{152}Eu | 0.3 |
| ^{154}Eu | 0.3 |
| ^{94}Nb | 0.3 |
| 成分不明の β - γ 混合物 | 0.3 |
| 成分不明の α 混合物 | 0.1 |

4.4 廃プラスチックへの以下の混入物の混入は厳格に制限し、その総重量は輸入廃プラスチック重量の **0.01%**を超えてはならない。

- (1) アスベストまたはアスベスト含有廃物
- (2) 焼却された或いは一部が焼却され、消化剤で汚染された廃プラスチック
- (3) 感光物質を含むフィルム
- (4) 使用済みの原形プラスチック容器
- (5) 密閉容器
- (6) 廃プラスチックの生成、収集、梱包、輸送の過程でその混入が免れないことを充分に説明できるその他の危険廃物

4.5 使用済みのプラスチック容器を輸入する場合は、破碎洗浄を行い、著しい異臭と汚れを取り除かなければならない。

4.6 上述の条項に並べた廃棄物のほかに、廃プラスチックではその他の混入物（廃木片、廃金属、廃ガラス、熱硬化性プラスチック、廃棄ゴム、金属塗装の施されたラップ、或いはプラスチック製品等の廃棄物）の混入を制限し、その総重量は輸入廃プラスチック重量の **0.5%**を越えないこと。

5 検査

5.1 本基準 4.1 (3) 条、4.1 (4) 条は GB5085 に規定された方法で検査を行う。

5.2 本基準 4.1 (1) 条、4.2 条、4.3 条の検査は SN0570 の規定を参照して行う。

5.3 本基準におけるその他の条項の検査は SN0625 の規定に従って行う。

（この文書は、あくまでも『中華人民共和国国家標準（GB16487-12.2005）』の日本語の仮訳であり、法的解釈や内容確認に関しては、上述の原文に従って行われるものとします。）